



УФИМСКИЙ  
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  
ЗАВОД

## МАТЕРИАЛЫ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ

ТУ 2316-001-02958865-03

### ЛАСТОЧКА – РЕЛЬЕФ

#### акриловая декоративная шпатлевка для внутренних работ

состав	представляет собой суспензии пигментов и наполнителей в водных акриловых дисперсиях.
назначение	образует декоративное покрытие в виде шубы на поверхности стен. После высыхания шпатлевка обладает высокой степенью белизны. Обладает меньшим удельным весом по сравнению с традиционными шпатлевками (более экономичный расход). Легко наносится, быстро сохнет.  Колеруется в любой цвет, по согласованию заказчика.  Пожаровзрывобезопасна.
расход	от 0,5 до 1,0 кг/м <sup>2</sup> , в зависимости от шероховатости поверхности, учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения (выбора структурного валика), квалификации рабочих и фактуры рисунка.
подготовка: поверхности материала	поверхность перед шпатлеванием очистить или отмыть от грязи, пыли, отшелушившейся краски. Осыпающиеся, крупно-пористые и сильно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать грунтом Ласточка-001. После высыхания при необходимости шпатлевку шлифуют и протирают влажной тряпкой, сушат и наносят краску.  тщательно перемешать до однородного состояния!!!
растворитель	вода, количество не должно превышать 5% от массы.
нанесение	для получения декоративного покрытия используется обязательно структурный валик, при температуре не ниже +5 °С.
время высыхания	не более 1 часа при температуре +20 °С
срок и условие хранения	12 месяцев со дня изготовления при соблюдении температурного режима.  транспортировать и хранить согласно ГОСТ 9980.5. В герметичной упаковке, в закрытых складских помещениях при температуре не ниже +5°С, дали от приборов отопления. Беречь от детей!
фасовка	12кг, 40кг пластиковая тара